



Vlastnosti produktu

- vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
-
-
-
-
-
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
-
-

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.91
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	285 / 369
Hrubý / čistý objem	l	1443 / 629

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ne
Počet a typ polic		5 nastavitelné
Barva polic		Nerezová ocel
Rozměr polic		1250x400mm
Maximální zatížení polic	kg/m ²	160
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Exteriér	Nerezová ocel se zrcadlovým efektem	
Interiér	Nerezová ocel se zrcadlovým efektem	
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	140
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	3.66
Roční spotřeba	kWh/rok	1336
Příkon		
Max Ambient		25°C at 60% RH
Příkon	W	583
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 544 x 1562
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1330 x 740 x 2040
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1350 x 770 x 2320
Přepravní kontejner 40 stop	ks	23

