



Vlastnosti produktu

- vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
-
-
-
-
-
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
-

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.44
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	277 / 264
Hrubý / čistý objem	l	1083 / 472

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet a typ polic	5 nastavitelné	
Barva polic	Nerezová ocel	
Rozměr polic	938x400mm	
Maximální zatížení polic	kg/m ²	160
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Exteriér	Nerezová ocel se zrcadlovým efektem	
Interiér	Nerezová ocel se zrcadlovým efektem	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ne	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	110
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Denní spotřeba	kWh/24h	3.25
Roční spotřeba	kWh/rok	1186
Příkon		
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Příkon	W	580
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	938 x 544 x 1562
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1018 x 740 x 2040
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1100 x 770 x 2320
Přepravní kontejner 40 stop	ks	30

